



ŚRUBY Z ŁBEM
WALCOWYM Z GNIAZDEM
SZEŚCIOKĄTNYM (IMBUS)

ISO 4762 DIN 912
DIN 6912

kl. właściwości mechanicznych:
8.8, 10.9, 12.9

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M48
D	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45	50	54	63	72
k	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42	48
s	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	19	22	24	27	32	36
L																	
10	■	■															
12	■	■															
14	■	■	■	■													
16	■	■	■	■													
18	■	■	■	■													
20	■	■	■	■	■												
22	■	■	■	■	■												
25	■	■	■	■	■												
30	■	■	■	■	■	■	■										
35	■	■	■	■	■	■	■										
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
55	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
65			■	■	■	■	■	■	■	■	■						
70			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
75			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
80			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
90			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
100			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
110				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	



HSW-Fabryka Elementów Złącznych
FASTEC Sp. z o.o.
 ul. Lubelska 41, 37-470 Zaklików
 tel.:(0-15) 8738822, fax:(0-15) 8738325
 e-mail: info@fastec.pl



ISO 9001

d	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M42	M48
D	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36	40	45	50	54	63	72
k	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42	48
s	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	19	19	22	24	27	32	36
L																	
120																	
130																	
140																	
150																	
160																	
170																	
180																	
190																	
200																	